

# LUXAR®

## interferenz optisch entspiegeltes Glas

### Reinigungshinweise

Zur Reinigung von LUXAR empfehlen wir:	
<b>Saubere Hilfsmittel:</b>	<b>z.B. weiche Baumwollappen Fensterleder</b>
<b>Wässrige, neutrale und schwach alkalische Glasreiniger ohne Zusätze von abrasiven Stoffen:</b>  Erlaubte Anteile von Ammoniak < 5 Vol-%, sowie mit Wasser mischbare organische Lösungsmittel < 5 Vol-%.	<b>z.B. Flux Ajax</b>

*Diese Liste stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Andere Putzmittel sind von HY-TECH-GLASS zu prüfen und freizugeben. Ein fachgerechtes Reinigen wird vorausgesetzt (viel Flüssigkeit verwenden, vermeiden von hoher Anpresskraft (kein Quietschen), grobe Partikel und Verunreinigungen vorsichtig entfernen, Glasscheibe von innen nach aussen wischen).*

Zur Reinigung von LUXAR nicht verwenden:	
<b>alkalische Waschlaugen</b>	<b>z.B. Kernseife, gewisse Textilwaschmittel</b>
<b>Laugen</b>	<b>z.B. Toilettenreiniger</b>
<b>Säuren</b>	<b>z.B. Salzsäure, Essig, Zitrone</b>
<b>Entkalkungsmittel</b>	<b>z.B. Zitronensäure</b>
<b>Entfettungsmittel</b>	<b>z.B. Aceton, Methylenchlorid, Trichlorethylen, Benzin</b>
<b>Stark ammoniakhaltige Reinigungsmittel</b>	<b>z.B. Toilettenreiniger</b>
<b>Chlor- bzw. hypochloridhaltige Reinigungsmittel</b>	<b>z.B. Chavelwasser, Domestos</b>
<b>Lösungsmittel</b>	<b>z.B. Ethanol, Isopropanol, Alkohole, Aceton, Trichloräthylen, Benzen, Hexan, Benzin</b>
<b>grobe Reinigungsmittel</b>	<b>z.B. Scheuermittel, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Klingen, Stoffe mit eingewebten Metallfäden, harte Lappen oder Papiertücher</b>